

Flood Light Claud FLC3

Con tres diferentes potencias, esta luminaria para exterior resistente al agua y polvo es capaz de emitir hasta 25,500 lúmenes, disponible en tres temperaturas de color, este reflector LED está diseñado para ser instalado en fachadas, almacenes, patios o cualquier aplicación exterior.

Datos técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277 V~ (Multivoltaje)
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Temperatura de color	3,000/4,000/ 5,000 K
Índice de Reproducción Cromática	≥70
Factor de potencia	>0.95
Ángulo de apertura	120°
Montaje	Sobrepuerto (bracket incluido)
Clasificación	IP67
Resistencia de impacto	IK08
Protección contra picos	10 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 (Proyectado L70(12k) ≥ 72,000 horas según IES TM-21)
Cuerpo	Aleación de aluminio A383
Óptica	Borosilicato
Garantía	5 años/10 años (Extendida)

Certificaciones




Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
8K	50 W	170 lm/W	8,500 lm
17K	100 W	170 lm/W	17,000 lm
25K	150 W	170 lm/W	25,500 lm



Dimensiones



Distribución fotométrica



Guía para ordenar

1 Serie	2 Modelo	3 Temperatura de color	4 Control
FLC3	8K 50 W	30 3,000 K	N Ninguno
	17K 100 W	40 4,000 K	DM DMX
	25K 150 W	50 5,000 K	DA DALI

Ejemplo FLC3 15K 50 DM
1 2 3 4