







PANEL LIGHT

PANEL SERIES

Panel fabricado en medidas estándares, compatible con sistemas de instalación empotrado, suspendido y sobrepuesto.

Nuestro Panel LED integra un switch selector de potencia que te permite elegir entre 3 potencias y 3 colores de temperatura diferentes para crear distintos ambientes de iluminación. Son ideales en aplicaciones como oficinas, centros educativos, centros de salud y otras aplicaciones que requieren iluminación clara y sin deslumbramientos.

CERTIFICADOS			
CE NOM (NOHS)	CERTIFIED MET		
	UL1598		

Datos Técnicos		
Voltaje de entrada	100 - 277V V ~	
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz	
Temperatura de color	3000K 4000K 5000K	
IRC	> 80	
Temperatura de operación	-20 to 50° C	
Distosión armónica	<10 %	
Factor de potencia	0.90	
Ángulo de apertura	120°	
Montaje	Empotrado (incluido) Suspendido Sobre - puesto	
Clasificación	IP40	
Resistencia de impactos	IK08	
Protección contra picos	1 kV	
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (12K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21	
Cuerpo	Aleación de aluminio 6063 fundido a presión	
Óptica	Acrílico (PMMA)	
Color	Blanco	

Modelo	Potencia Seleccionable	Eficiencia Iuminosa	Flujo luminoso
2×2	30W 35W 40W	130 lm/W	5,200 lúmenes
1×4	30W 35W 40W	130 lm/W	5,200 lúmenes
2×4	35W 40W 50W	130 lm/W	6,500 lúmenes





Estructura más rígida, elaborada con aleación de aluminio 6063



Diseño de la fuente de poder delgada que no agrega altura a la luminaria





Sistemas de Control






Dimensiones



2.3 kg



2×4



121.3 cm

1×4

2.5 kg




Accesorios Adicionales







Distribución Fotométrica



Kit colgante de suspensión

Código: HANGKIT22 (2x2) HANGKIT14/24 (1x4 y 2x4)

Kit de montaje en superficie Código 2x2: SMK-22

Código 1x4: SMK-14 Código 2x4: SMK-24

Batería de emergencia

Código: EMP10 (10W)

Para descargar el archivo IES ingrese a: Jungo.Lighting/recursos

Guía para ordenar

1 Serie 2 Modelo

FPS 22 - 40W 5,200 lumens 14 - 40W 5,200 lumens 24 - 50W **6**,500 lumens

Ejemplo de código:

