

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SENSOR IND 360° MICRO/FOTO/CONT BIV DIM

SENSOR DE PRESENÇA INDUSTRIAL | Sensor de movimiento y luminosidad 0-10V, IP65, para su uso en luminarias Highbay



### Áreas de aplicación

- Almacenes
- Entradas de logística
- Industria
- Techos alto (p. ej. en centros comerciales, aeropuertos, edificios comerciales, vestíbulos)

### Beneficios del producto

- Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

### Características del producto

- Sensor de movimiento de hasta 360° (tecnología microondas)
- Sensor de alta frecuencia para detección de luz natural y movimiento
- Material: aluminio
- Protección de sobretensión: ≥ 2 kV
- Vida útil: hasta 50.000 h
- Tipo de protección: IP65

# INFORMACIÓN TÉCNICA

# DATOS ELÉCTRICOS

| Potencia nominal    | 0,7 W    |
|---------------------|----------|
| Tensión nominal     | 120277 V |
| Frecuencia de red   | 50/60 Hz |
| Clase de protección | 1        |
| Interfaz DIM        | 0-10V    |

# **DIMENSIONES Y PESO**

| Largo             | 80,0 mm  |
|-------------------|----------|
| Ancho             | 81,00 mm |
| Alto              | 91,00 mm |
| Peso del producto | 190,00 g |

# MATERIAL Y COLORES

| Material del cuerpo | Polipropileno (PP) |
|---------------------|--------------------|
| Contenido mercurio  | 0.0 mg             |

# APLICACIÓN Y MONTAJE

| Tipo de protección | IP65 |
|--------------------|------|
| Regulable          | No   |

### Batería

| Te | amaño de la batería | Others |
|----|---------------------|--------|

# Equipamiento / Accesorios

- Sensor, gancho de montaje y soporte de montaje incluidos
- Reflectores, refractores y mando a distancia disponibles como accesorio independiente
- Suitable for LEDVANCE HIGH BAY LED

# DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075372924      | Caja unitaria<br>1                | 85 mm x 85 mm x 104 mm                  | 227.00 g   | 0.75 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075372931      | Estuche de cartón<br>10           | 435 mm x 180 mm x 116 mm                | 2493.00 g  | 9.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075372948      | Embalaje de envío<br>50           | 598 mm x 453 mm x 209 mm                | 13392.00 g | 56.62 dm <sup>3</sup> |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

# DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.