

URBAN LIGHT

AREA LIGHT

SERIES




DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada	110 - 277 V~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	CCT Seleccionable 3,000K 4,000K 5,000K
IRC	>75
Temperatura de operación	-30 a 50 °C
Distorsión armónica	<10%
Factor de potencia	0.93
Ángulo de apertura	Tipo: III Media, V Media
Montaje	Sobrepuesto: Soporte para poste redondo/cuadrado Soporte de pared Bracket Brazo ajustable para poste
Clasificación	IP66
Resistencia de impactos	IK10
Protección contra picos	10 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 *Proyectado L70 (12K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio A383 fundido a presión
Óptica	Polycarbonato
Color	Gris



Potencia Ajustable CCT Ajustable



Diseñada para zonas urbanas, esta luminaria LED ofrece excelentes niveles de iluminación y una variedad de potencias en 2 modelos seleccionables. Compatible con sistemas de IoT para monitoreo en tiempo real y sensores ahorradores de energía que optimizan la vida útil de esta luminaria.

CERTIFICADOS



NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Compatible con el sistema de control Smart Cities IoT

Direccione la iluminación con el bracket para montaje compatible

Aleación de aluminio A383 fundido a presión

Puerta de mantenimiento de fácil acceso

Base y Fococelda opcional

El brazo ajustable para poste es uno de los accesorios más versátiles para montaje, le permite seleccionar los grados de inclinación de la luminaria

Temperatura de color y potencia ajustables




Compatible con tubos de 2½ pulgadas (64 mm de diámetro)




DIMENSIONES

SO




MO




DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

Tipo III media



Tipo V media



OPCIONES DE MONTAJE



Soporte para poste
redondo/cuadrado
Código:
AL-ACC-01



Brazo ajustable para poste
Código:
AL-ACC-02



Soporte de pared*
Código: AL-ACC-03



Bracket*
Código:
AL-ACC-04

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie

AL

2 Modelo

SO – 80W | 120W | 150W

MO – 185W | 240W | 300W

3 Ángulo de apertura

1 Tipo III media

2 Tipo V media

4 Montaje

1 Soporte para poste redondo

/ cuadrado

2 Brazo ajustable para poste

3 Soporte de pared*

4 Bracket*

5 Control

N Shorting Cap

P Fotocelda

I Smart Cities®

Ejemplo de código:

1 Serie | 3 Ángulo de apertura | 5 Control
AL | SO | 2 | 4 | P
2 Modelo | 4 Montaje