

Low Bay Light Vlad LBV1

Iluminación lineal, hermética y segura. Gracias a su carcasa con clasificación IP65, esta luminaria es a prueba de polvo, agua y corrosión, estas características le permiten trabajar en aplicaciones como en la industria minera o alimentaria.

Datos técnicos

Voltaje de operación	100 - 277 V~
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Temperatura de color	5,000 K
Índice de reproducción cromática	≥80
Temperatura ambiente	-25°C — 40°C
Distorsión armónica	<18%
Factor de potencia	0.9
Ángulo de apertura	270°
Montaje	Sobrepuesto: Soporte metálico Suspendido: Kit colgante de suspensión
Clasificación	IP65
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 (Proyectado L70(12k) ≥ 72,000 horas según IES TM-21)
Color	Blanco
Garantía	5 años (Base)/10 años (Extendida)

Certificaciones



Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
4 FT	30 W	133 lm/W	3,990 lm



Accesorios incluidos



Soporte metálico
Para suspensión y montaje en techo



PG9 connector

Accesorios adicionales



Kit colgante de suspensión
Para instalación suspendida
Código: HANGKITLBV-4FT

Guía para ordenar

1 Serie	2 Modelo	3 Temperatura de color	4 Cables y conectores	5 Control
LBV1	4FT	50 5,000 K	1 Cable 30 cm	N Ninguno

Ejemplo

LBV1	4FT	50	1	N
1	2	3	4	5