

ALUMBRADO PÚBLICO SMD



zummat®
TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES



ALUMBRADO PÚBLICO SMD



Luminario LED de exterior, con cuerpo de aluminio fundido a presión color gris, difusor y ópticas de policarbonato que aprovecha al máximo el flujo luminoso de sus chips LED SMD, controlados con un driver integrado al luminario, que cuenta con supresor de picos de 4 kV. Iluminación de alta calidad para exteriores, ideal para iluminación perimetral, calles cerradas, vías secundarias, pasos peatonales y áreas de exterior públicas. Diseño ligero con eficacia de hasta 120 lm/W y garantía de 5 años. Cuenta con base de fotocelda de 3 pines.

100 - 277 v

50 - 60 Hz

30 000 Hrs.

-36 a 60°C


 >0.9

 65

SMD

Código	Potencia	Flujo Luminoso	Eficacia
LD-13V-0060-01A	60W	5 500	110 lm/w
LD-13V-0100-01A	100W	12 000	120 lm/w
LD-13V-0150-01A	150W	18 000	120 lm/w

Temp. Color	Angulo	IKA	Foto celda	País de Origen
6500K	180 - 75	09	Nema	China



	A	B	C	D	Peso (kg)
50W	395	165	100	55	0.897
100W	480	190	115	60	1.670
150W	545	215	115	66	2.210

* Unidades en milímetros

