

Información sujeta a cambios sin previo aviso. Imágenes utilizadas para fines ilustrativos.

- Luminario con tecnología LED para vialidades.
- Máximo rendimiento lumínico, térmico y eléctrico.
- No utiliza gases, ni metales considerados peligrosos.

# Ideal para:

Sistema de infraestructura para alumbrado público y vialidades, Estacionamientos y áreas comerciales, Alumbrado peatonal y Alumbrado residencial.

















\*En condiciones normales de operación.










**HECHO EN MÉXICO** 



# LUMINARIO DE LED **ÚLTIMA GENERACIÓN**



# Solaled CITY plus | ESPECIFICACIONES



Tipo de controlador Electrónico Multitensión 100 - 277 V~ +/- 10% Tensión eléctrica de entrada

165 W, 150 W, 130 W, 120 W, 100 W, 90 W, Potencia eléctrica total de entrada 80 W, 70 W, 65 W, 60 W, 53 W, 50 W, 40 W, 35 W

Eficiencia eléctrica Superior a 90%

>0,95 Factor de potencia Distorsión armónica total en corriente eléctrica < 15%

Frecuencia de operación 50/60 Hz

Supresor de picos Módulo supresor de capacidad 10kV/10kA

conectado en paralelo Disponible control de atenuación 0-10 Vcd Sistema de atenuación por señal de control

Control de atenuación programado por tiempo

Disponible inicia 100% / 5 h, 70% / 7 horas y regresa al 100% / hasta desconexión.

\*Disponible en tensiones de corriente directa para aplicaciones de energía solar (12 y 24 V == ).

# **MECÁNICAS**

Ancho 11,4" (29 cm), Largo 23,6" (60 cm), Alto 3,9" (10 cm)

Brazo circular de 1.5" a 3" de diámetro Tipo de montaje

Ajuste de nivel +/- 10° de inclinación

5,75 kg hasta 150 W, 6 kg hasta 165 W Peso

Invección de aluminio Material de la carcasa del luminario

Vidrio termotemplado para modelo estándar. Policarbonato opcional Difusor del conjunto óptico

Recubrimiento de poliéster (pintura) de aplicación electrostática para uso exterior Acabado y resistencia a corrosión -40°C a +50°C Temperatura ambiente de operación

Manejo térmico

Por conducción y convección a través de tecnología planar y aletas Resistencia a la vibración

2 g y 3 g

Receptáculo para fotocontrol opcional, NEMA: 3, 5 y 7 terminales Fotocontrol

con base a la ANSI C136.10

Fácil acceso y sustitución de controlador y supresor de transitorios Mantenimiento

Tipo de tornillería externa Acero inoxidable anticorrosivo

Tipo de cable utilizado Clase térmica 150°C

# **ÓPTICAS**

### Eficacia luminosa a nivel sistema

Dimensiones

Modelo (W)	Eficacia luminosa mín. (lm/W)	Flujo luminoso mín. (lm)	Cantidad de LED
165	140	23 100	120 Led
150	140	21 000	120 Led
130	140	18200	120 Led
120	140	16800	120 Led
100	140	14000	84 Led
90	140	12600	84 Led
80	140	11200	60 Led
70	140	9800	60 Led
65	140	9100	42 Led
60	140	8400	42 Led
53	140	7420	42 Led
50	140	7000	42 Led
40	140	5600	42 Led
35	140	4900	42 Led

Temperatura de color correlacionada (TCC)

5 700 K / 5 000 K / 4 000 K / 3 000 K\*

\*Para zonas de niebla

Tipo de curva Fotométrica (Clasificación IES) → Tipo II y Tipo III media

Superior a 70 Índice de rendimiento de color (IRC) Excelente relación de uniformidad

Uniformidad

Flujo luminoso de bajo deslumbramiento

# CERTIFICACIONES

Grado de hermeticidad (Grado IP) IP-66 → IK-10 Resistencia a los impactos (Grado IK) -

Norma Oficial Mexicana: Luminarios con LED

Certificado NOM-031-ENER\*

\*Prueba de flujo luminoso mantenido concluido a 6 000 h

Norma Oficial Mexicana: Especificaciones de seguridad Certificado NOM-003-SCFI

Norma Oficial Mexicana: Eficiencia energética

Dictamen NOM-013-SCFI

Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica

Sello FIDE

LM80 de LED utilizado Constancia PAESE

# **FOTOMÉTRICAS**

**CURVAS** 

# **COMO ORDENAR**

Cumple con NOM-031-ENER

### EJEMPLO: Solaled CITY plus-U100G57B1V



